

## Kombihammer LXT®

# DHR243

18V • SDS-Plus • 24 mm • 2,0 J

Effektiv 18V kombihammer med børsteløs motor og SDS-PLUS og Quick Change chuck

Brukes til boring, hammerboring samt meisling. SDS-PLUS chuck er utskiftbar til medfølgende spennchuck. Modellen kommer med sidegrep, dybdestopper.



**LXT** **BL** **XPT**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Batteritype	Li-ion
Børsteløs motor	✓
Slagkraft	2,0 J
Optimalt område for borediameter i betong	4 - 16 mm
Maks borediameter i betong	24 mm
Maks borediameter i tre	27 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Slagtall	0 - 4700 min <sup>-1</sup>
Turtall	0 - 950 min <sup>-1</sup>
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Vekt med batteri	3,2 - 3,7 kg
Elektronisk bremse	✓
Vibrasjonsverdi, Slagboring i betong	15,8 m/sec <sup>2</sup>

### Brukerfordeler

- 3 funksjoner: Bor, slagbor og meisling
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.

Link til produktside - [www.makita.no](http://www.makita.no)



# RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

