

Bajonettsag LXT®

DJR189

18V • 0 – 3 100 min⁻¹ • 22 mm

Kompakt og effektiv 18V bajonettsag med børsteløs motor og enhåndsgrep

Med variabel hastighet opptil 3100 min⁻¹ og en slaglengde på 22mm jobber man effektivt. Det har elektronisk brems og arbeidslys. Verktøyløst bytte av sagblad. Utstyrt med motvekter som reduserer vibrasjoner og et håndtak som beskytter brukeren. XPT beskytter maskinen ved å kanalisere vekk vann og støv under tøffe forhold.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Slagtall	0 - 3100 min ⁻¹
Slaglengde	22 mm
Maks skjærekap. i tre (90°)	255 mm
Maks skjærekap. i stålrør	130 mm
Lydnivå (L _{WA})	99 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	88 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser)	9,0 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²
Vekt med batteri	2,2 - 2,5 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	410 x 81 x 182 mm
Batteritype	Li-ion
Vibrasjonsverdi (3 akser), skjæring av sponmateriale	9,0 m/sec ²
Vibrasjonsverdi (3 akser), trekapping	8,7 m/sec ²

Brukerfordeler

- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Børsteløs motor er elektronisk styrt for å optimalisere energibruken slik at man får lengre driftstid per batteriladning

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

