

Slagskrutrekker LXT®

DTD154

18V • 1/4" • 175 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Slagtrekker 18V med stor kapasitet, børsteløs motor og tre hastighetsinnstillinger

Rask, liten, lett men kraftig. Hele 175Nm dreiemoment. 3 hastighetsinnstillinger og modus for nøyaktiv innfesting av selvborende skruer.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 1100 / 2100 / 3600 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	175 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Slagtall	0 - 1100 / 2600 / 3800 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	107 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	96 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	12,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Høyt dreiemoment.
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Kompakt og smidig utforming.
- 1/4" bitsinnfesting.
- Reversmulighet.
- Tre slaghastighetsintervaller.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet
- Extreme Protection Technology (XPT) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

