

Slagskrutrekker LXT®

DTD172

18V • 1/4" • 180 Nm • 0 – 3 600 min⁻¹

Kraftig 18V slagskrutrekker med børsteløs motor, 4 hastigheter og 4 bruksinnstillinger

DTD172 er meget smal og har bitsfeste med to kulelager som stabiliserer og reduserer vingling. Maskinen har 4 momentinnstillinger samt 4 predefinerte funksjoner til spesifikke oppgaver og reversfunksjon for å løsne bolter og muttere med god kontroll.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Børsteløs motor	✓
Turtall	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Maks moment (Nm)	180 Nm
Kapasitet bolt	M5 - M16
Kapasitet maskinskrue	M4 - M8
Strammekapasitet for bolter med høy strekkfasthet	M5 - M14
Slagttall	0 - 1 100 / 2 600 / 3 600 / 3 800 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	108 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	97 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vibrasjonsverdi (3 akser), festing av bolt	13,5 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor)	1,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

