

Grensag LXT®

DUC150

18V • 8,0 m/s • 6" (15 cm)

Enhånds grensag med 15 cm sverd, BL-motor (320W), egen oljebeholder og 8 m/s kjedehastighet.

Denne enhåndssagen har egen oljetank som gir automatisk smøring av kjede. Kjede kan strammes og skiftes uten bruk av verktøy. Elektrisk brems og hånd bøyle for bedre sikkerhet. Sagkjedeskerm for reduksjon av sprut under beskjæring. XPT beskyttelse mot fukt og støv.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning LXT	✓
Spenning	18 V
Batteritype	Li-ion
Maks kjedehastighet ingen belastning	8,0 m/sec
Kjededeling	0,325 "
Kjedemåler	0,043 "
Drivledtøkkelse	1,1 mm
Antall drivlenker	32
Kjedeolje beholder	55 ml
Børsteløs motor	✓
Sverdlengde	150 mm (6")
Vibrasjonsverdi, Trekapping	4,8 m/sec ²
Vibrasjonsusikkerhet (K-faktor), Trekapping	1,5 m/sec ²
Lydnivå (L _{WA})	87 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	79 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3,0 dB(A)
Produkt dimensjon (L x B x H)	459 x 90 x 249 mm

Brukerfordeler

- Svært lett og kompakt design.
- Børsteløs motor er vedlikeholdsfri og har lang levetid
- Automatisk kjedesmøring.
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Ergonomisk mykt håndtak gjør maskinen komfortabel å bruke
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

