

Sirkelsag LXT®

DSS610

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Effektiv og kompakt 18V sirkelsag med 165mm blad

Rotasjonshastighet på 3.700 min⁻¹. Utblåsfunksjon som blåser spon bort fra sagelinjen for bedre sikt. Kapasitet på 57 mm.



LXT

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Maks skjæredybde ved 90°	57 mm
Maks skjæredybde ved 45°	40 mm
Maks skjæredybde ved 50°	36 mm
Maks helning	0 - 50 °
Turtall	3700 min ⁻¹
Lydnivå (L _{WA})	102 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	94 dB(A)
Støytoleranse (K-faktor)	3 dB(A)
Vekt med batteri	3,0 - 3,4 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	347 x 202 x 228 mm
Batteritype	Li-ion
Bladdiameter	165 mm
Senterhull	20 mm
Elektronisk brems	✓
Vibrasjonsverdi, Trekapping	≤ 2,5 m/sec ²

Brukerfordeler

- Integrert støvblåser fjerner støv fra kuttelinjen og gir god sikt
- Sikkerhetsbryter for å hindre uønsket start.
- Svært lett og kompakt design.
- Avtagbar støvdyse.
- LED-lys lyser opp arbeidsområdet
- Gummiert håndtak for godt og sikkert grep.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ ANNET

Bruksanvisning

