

Kombihammer XGT®

HR004GM201

40Vmax • SDS-Plus • 28 mm • 2,9 J

Kombihammer til profesjonelle med vibrasjonsreduksjon

Effektivt verktøy med SDS-Plus chuck og XGT® 40V Maks batterier. Brukes til meisling og boring i betong. Rotasjonshastighet på 980 min⁻¹ og slagkraft på 2,9 joule gir en maks kapasitet på 28 mm hull i betong. Leveres i Makpac koffert med to 40V 4,0 Ah batterier og lader.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning XGT	✓
Spenning	40 V
Batteritype	Li-ion
Turtall	0 - 980 min ⁻¹
Slagttall	0 - 5000 min ⁻¹
Maks borediameter i betong	28 mm
Optimalt område for borediameter i betong	6 - 20 mm
Maks hullborkrone med TCT-tenner	54 mm
Maks borediameter i stål	13 mm
Maks borediameter i tre	32 mm
Slagkraft	2,9 J
Tilpasset SDS-PLUS bits	✓
Elektronisk bremse	✓
Lydnivå (L _{WA})	104 dB(A)
Lydnivå (L _{PA})	96 dB(A)
Vekt	3,1 kg

Brukerfordeler

- 3 funksjoner: Bor, slagbor og meisling
- Anti Vibration Tecnology (AVT) - et unikt system som fjerner vibrasjoner meget effektivt.
- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- Børsteløs motor gir lavt batteriforbruk og høy kraft i forhold til størrelse og vekt
- Selvspennende chuck gir raskt skifte mellom tre- og metallbor.
- Batteribeskyttelse hindrer overbelastning, fullstendig utlading og overoppheting.
- Konstant hastighetskontroll opprettholder jevn hastighet selv ved motstand.

NOBB 57183715

Link til produktside - www.makita.no



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

STANDARD TILBEHØR

199138-7

Hurtigchuck SDS-PLUS



199139-5

Hurtigchuck 13mm



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



STANDARDUTSTYR

DC40RA

Batterilader XGT®



VALGFRITT TILBEHØR

199139-5

Hurtigchuck 13mm



191E60-4

Støvkassett DX14



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



1914X3-8

Støvavsugsadapter Ø52



199138-7

Hurtigchuck SDS-PLUS



ANNET

Bruksanvisning

